



fiorentini

we clean the world

JOLLY



technical specification		JOLLY17	JOLLY 20
cleaning path	mm	430	500
scrubbing coverage rate	mq/h	300	400
brush pressure	kg	40	45
solution tank capacity	L	12-18	12-18
brush speed rotation		150	150
sound level	dB	65	65
voltage			
system voltage		V230 /155 50/60hz	V230 /155 50/60hz
brush motor		1x1100w	1x1100w
dimensions			
dimensions	mm	560x350x1170	560x350x1170
electric cable length	m	15	15
brush diameter	mm	1 x Ø430	1x Ø500
weight	kg	40	45


foam gènerator

High precision planetary gearbox. The polisher features an oversized high precision planetary gearbox, hardened steel alloy double stroke ball bearings and Meehanite gears.
To ensure maximum transmission power, a helical toothed gear with close tolerance is used.




Riduttore epicicloidale ad alta precisione. La lucidatrice monta un riduttore epicicloidale ad alta precisione sovradimensionato, cuscinetti a sfera a doppia corsa in lega di acciaio temprato e ingranaggi di Meehanite.

Per garantire la massima potenza di trasmissione viene utilizzato un ingranaggio a dentatura elicoidale con stretta tolleranza. Lo speciale accoppiamento tra neoprene e acciaio rende il riduttore impossibile da rompere, anche in caso di utilizzo gravoso e ad alti regimi di coppia.



lavare
lavaggio
lavage




acciaio
steel
acier




lucidare
polish
cireuses



misto acciaio
steel combination
acier mixte




moquette





tynex

JOLLY 17 -0



trascinatori - pad holder - support pad



carta abrasiva
sand paper



lana d'acciaio
steel wool



microfibra
microfiber